

## Merkblatt für den ordnungsgemäßen Gebrauch von Magnetschildern

Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und zur Vermeidung von Schäden sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Die Auflagefläche muss vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.
2. Das vollflächig aufzulegende Magnetschild muss eben sein und darf z.B. keine „Eselsohren“ aufweisen.
3. Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Zusammenrollen oder –falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollten Sie ein Magnetschild dennoch einmal zusammenrollen, so muss die bedruckte Fläche stets außen liegen.
4. Magnetschilder nicht um Zierleisten oder scharfkantige Knickungen der KFZ-Karosserie herumlegen.
5. Vor jedem Waschgang (manuell oder in einer Waschstrasse) muss das Magnetschild abgenommen werden.
6. Zu starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auflagefläche des KFZ schränken die Verwendbarkeit u.U. erheblich ein.
7. Bei sommerlichen Außentemperaturen und ununterbrochenen, mehrtägigen Anhaften der Magnetfolie auf der Fahrzeugkarosserie kann es u.U. vorkommen, dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Zur Vermeidung derartiger Gefahren sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauches von der KFZ-Karosserie zu entfernen. Tagsüber sollte das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden. – In seltenen Fällen kann ein Verkleben auch dann stattfinden, wenn die Magnetfolie auf ihrer magnetischen Rückseite mit einer Schutzlackschicht versehen ist.
8. Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern auf frisch angebrachten Metallic-Lackoberflächen kann unter Umständen zu geringfügigen Schattenbildungen führen. Bei mehr als 9 Monate alten Metallic-Lackschichten sind diese soweit gealtert, dass die geschilderten Schäden i.d.R. nicht mehr eintreten. Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen.
9. Die Verwendung von Magnetschildern auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) kann zu leichten Farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.
10. Die Reinigung der Magnetschilder sollte nur mit Wasser erfolgen, und zwar je nach Temperatur mindestens einmal pro Woche, im Hochsommer alle zwei Tage. Keinesfalls darf die Reinigung mit Lösungsmitteln oder lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten erfolgen.
11. Treten bei Magnetfolien durch besondere Umstände Wellen auf, so empfehlen wir, die Folie an mind. 1 mm starken Blechwänden bei ca. +30°C bis + 40°C, 24 – 48 Stunden haften zu lassen.

Folienzuschnitte müssen immer plan und mit Papier- oder Pappzwischenlagen gut abgedeckt und trocken gelagert werden.

Bei den genannten Daten handelt es sich um Angaben des Herstellers.

